

NOUVEAU GROUPE CAFE Z 2000 M

Le Brio 250 est doté du groupe café Z 2000 M, capable d'offrir un excellent café expresso, avec une crème de tenue et de densité parfaites. Afin d'assurer l'extraction optimale des substances aromatiques, la diffusion de l'eau, dans la pastille de café, est complète et uniforme grâce à une action de contre pression, permettant d'infuser la pastille dans toute son épaisseur.

ELECTRONIQUE

Display alphanumérique (16 caractères).
Programmation par le clavier de sélection ou en automatique via un Palm (disponible en accessoire).
Connexion RS232.

SYSTEMES DE PAIEMENT

Le Brio est prédisposé pour l'installation simultanée d'un monnayeur rendeur et d'un système de paiement cashless.

ACCESSOIRES

- Socle équipé (caisse à monnaie et bac eaux usées avec sécurité)
- Socle vide
- Kit auto alimentation avec réservoir de 20 litres (à monter dans un socle)
- Adoucisseur
- Serrure caisse à monnaie
- Kit mixer potage
- Software "FLASH" qui permet la programmation des paramètres des distributeurs (prix, doses: poudres et eaux, etc...) et de certains systèmes de paiement via un Palm.

CONFIGURATIONS

	EXPRESSO	INSTANTANE
Présélections		
Extra sucre	•	•
Sans sucre	•	•
Sélections		
Café	•	•
Café long	•	•
Café macchiato	•	•
Café au lait	•	•
Cappuccino	•	•
Thé citron*	•	•
Chocolat	•	•
Lait**	•	•

*: en alternative avec les sélections thé nature ou potage (kit potage nécessaire)
**: en alternative avec la sélection thé au lait

CARACTERISTIQUES

Hauteur	750 mm
Largeur	540 mm
Profondeur	540 mm
Profondeur porte ouverte	945 mm
Hauteur abattant supérieur ouvert	1013 mm
Hauteur socle + machine	1560 mm
Poids expresso	58 kg
Poids instantané	55 kg
Tension d'alimentation	230 V
Fréquence	50 Hz
Puissance installée expresso	1,4 kW
Puissance installée instantané	1,5 kW
Alimentation en eau sur réseau avec une pression de raccord gas	0,5 et 8,5 bar
Alimentation en eau avec réserve installée dans le socle (rechargement manuel)	20 lt
Nombre de conteneurs	5
Présélections	2
Sélections	8

CAPACITES INDICATIVES

Gobelets (Ø 70-71)	250*
Palettes (95 mm)	250
Sucre	1,9 kg
Café en grains	1,8 kg
Café soluble	0,6 kg
Lait	0,8 kg
Thé	2 kg
Chocolat	1,5 kg
Chaudière expresso	300 cc
Chauffe eau	2200 cc
*160 cc	

CONSOMMATION D'ENERGIE

Version Expresso:	
Mise en température	31 kW
Pour chaque heure en stand-by	65 kW
Version Instantané:	
Mise en température	162 kW
Pour chaque heure en stand-by	69 kW



NECTA VENDING SOLUTIONS S.p.A.
24030 Valbrembo (BG) Italy - Via Roma, 24
Tel. +39.035.606111 - Fax +39.035.606464
www.nectavending.com

FRANCE
5, rue Georges Pompidou
Z.A. des Vingt Arpents
F-77990 Le Mesnil Amelot
Ph.: +33 01 60 54 68 88
Fax: +33 01 60 54 68 89